

## Benodigheden


- Groendakpakket
- Veilige ladder of trap
- Kleding die vuil mag worden
- Werkhandschoenen
- Stanley mes
- Tuinslang

## Vorbereiding

- Dakoppervlakte bezemschoon vegen
- Controleer draagkracht en waterafvoer
- Gebruik valbeveiliging indien nodig

## Aanleg

### Drainagelaag - LEG DE DRAINAGELAAG



- Zorg dat de noppenstructuur met de open kant naar boven ligt.
- Begin in een hoek van het dak en rol de drainagelaag uit over de lengte van het dak.
- Laat ongeveer 5 cm ruimte tot de dakranden en dakopstanden.
- Snijd indien nodig op maat met een stanleymes.

### Substraatrol - LEG DE SUBSTRAATROL



- Verdeel de zakken over het dak, houd circa 2 zakken per vierkante meter aan.
- Snijd de zakken open en strooi het substraat gelijkmatig uit en verdeel met de hand of met een hark over het oppervlak.
- Blijf met het substraat altijd OP de drainagelaag!

## Aanleg




### Sedummixmat - ROL DE SEDUMMIXMAT UIT

- Begin in dezelfde hoek als bij de drainage.
- Rol de matten uit over het substraat en schuif ze strak tegen elkaar aan.
- Let op dat de matten goed aansluiten en er geen open kieren tussen zitten.
- Gebruik een scherp mes of schaar om de matten netjes op maat te snijden bij randen of obstakels (lichtkoepels, doorvoeren, etc.)



### Tuinsproeier - WATER GEVEN NA AANLEG

- Geef het dak direct na aanleg ruim water, tenzij het goed regent of gaat regenen.
- Gebruik een tuinslang met broeskop met fijne straal of plaats een gazonsproeier.
- Zorg dat het hele dak goed verzadigd is — dit helpt de planten sneller hechten én voorkomt uitdroging van het substraat.



Vegen




Drainage  
aanleggen




Substraat  
aanbrengen



Sedummat  
aanleggen



optioneel:  
grind



Sproeien